

MANDO A DISTANCIA 2 FUNCIONES CON CONFIRMACIÓN DE ACTIVACIÓN

› SH602AX (2 funciones)



VENTAJAS

Facilidad de uso

Mando a distancia adecuado para un buen agarre de mano y equipado con teclas grandes que permiten un pulsado más cómodo.

Facilidad de uso gracias a los retornos de Información.

Después de cada pulsación, la ayuda tricolor permite visualizar que el pedido ha sido recibido y ejecutado.

FUNCIONES

Programación

- › 2 teclas predefinidas de fábrica (puesta en marcha y parada) reprogramables sobre cualquier comando.
- › Secuencia de programación para la creación del enlace de radio con la selección del producto y la elección de la función asociada a cada tecla.
- › Botón pulsador asignado para acceder al modo configuración.

Mando a distancia para:

- › la puesta en marcha y parada del sistema de alarma,
- › para controlar el receptor de control y la Interfaz de 710-21X, los receptores exteriores 712-21X, 21X, 713, 714-21X, así como la conexión del control remoto 711-21X.

Uso ergonómico

Mando a distancia adaptado para un buen agarre de mano y equipado con teclas grandes que permiten un pulsado más cómodo.

LED de ayuda Tricolor permite visualizar en el momento del pulsado:

- › el estado de la batería,
- › el envío del control de radio,
- › el retorno de información para asegurar que el pedido ha sido recibido y completado,
- › las diferentes programaciones.

Protección de las personas

- › Mando a distancia para alertar a personas localmente generando una llamada sonora sobre la central de alarma o remotamente a través de el sistema de alarma TwinBand®.
- › Mando a distancia que permite activar una Llamada de incendio para responder de manera adecuada y específica del sistema de alarma (modulación de Incendios y la duración específica del tono de llamada).

Viene con un accesorio de llavero de clip

Duración de la batería de 5-años, sobre la base de ocho órdenes por día

ESPECIFICACIONES

Alcance de radio: 200 m al aire libre

transmisión de radio bi-canal asegurado y bidireccionales TwinBand®

Configuración de fábrica encendido, apagado

Carcasa de policarbonato resistente a los golpes

Grados de protección: IP30 / IK03

Dimensiones (L x W x H): 70 x 40 x 14 mm

Peso: 23 g (sin batería)

LED de ayuda tricolor (rojo, naranja, verde)

Alimentación por una pila botón de litio 3V-270mA / h 2430 (BATLio8 suministrado)

Duración de la batería: 5 años (8 órdenes por día)

Temperatura de trabajo: - 10 ° C a + 50 ° C